



型号	S100 通用版	V1 企业版
外观	尺寸	124(W)x75(D)x26(H) mm
	净重	107g
	颜色	磨砂黑
终端配置方式	主机远程配置 & 终端自主配置	主机远程配置 & 终端自主配置
可支持显示器种类	VGA	HDMI / VGA
网络	有线网络	百兆网
	无线 WIFI	选配外接 USB wifi 天线：802.11/b/g/n
接口	显示接口	1×VGA
	USB 接口	4×USB 2.0
	网线端口	1×RJ45
	音频	1×音频输出，1×音频输入
	电源	1×5V DC
	开机按钮	1×电源兼重置按钮
	防盗装置	无
耗电	5W	
分辨率	普屏：(32 bits @ 60Hz): 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1600×1200 宽屏：(32 bits @ 60Hz): 1360×768, 1366×768, 1440×900, 1600×900, 1680×1050, 1920×1080	
音频	高清 16 bits, 44.1Khz/ 48Khz, 3.5mm 输入输出接口	
视频	支持本地和在线所有格式媒体，全屏 1080p 真正高清。 (支持 VLC 播放器上自动切换为终端渲染，其它播放器使用主机渲染)	
USB 设备支持	存储设备, USB 集线器, 打印机包括多功能和针式打印机, 读卡器, 办公扫描仪, POS 扫描枪, 单点触摸屏, Ukey, 并口转换头等。(注：部分工作电压较高的设备可能需要外接电源。) 更多已测试 USB 设备请查询： http://www.vcloudpoint.com/wp-content/uploads/documentations/ENG/Tested_USB_Devices.xls	
单主机最大连接数	vMatrix 服务端管理软件允许每台主机可连接到 99 个用户。实际支持用户数是根据主机配置和终端所运行的应用程序而定。主机配置参考表： http://www.vcloudpoint.com/wp-content/uploads/documentations/CHS/Host_Configuration_Guide.xls	
内部硬件	无移动部件，无风扇，无本地存储	
数据安全	无本地数据存储，USB 外接设备可控	
使用环境	温度：0-40℃，环境湿度：10-80%的相对空气湿度（无凝结）， 无易损部件可以在高灰尘/颗粒/震动环境中使用。	
可行性 (MTBF)	> 100,000 小时	
产品认证	FCC Class A&B, CE, CCC, RoHS compliant, BIS, NOM, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015	
包含软件	管理软件：vMatrix 服务端管理软件与动态桌面协议 (DDP)； 可选 vMatrix 课堂管理软件 (需另外收费)。	
支持系统	Windows 个人版 XP SP3 Pro 32 位, 7, 8, 8.1 & 10 (不包括基础版、家庭版和测试版本)， 服务器 2003 32 位, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Multipoint 2011, 2012	